



Produktspecifikation

Oktan 100, E5

Produktet overholder til enhver tid kriterierne i henhold til EN 228 seneste version (max 3,7 w/w% oxygen indhold) med nedenstående tilføjelser.

Egenskab	Enhed	Testmetode	Specifikation	
			Min.	max.
Klarhed, 20° C.	-	Visuel	Ren og klar	
Farve	-	Visuel	Ufarvet	
Destillation E 70: 1/5-31/5 & 1/9-30/9 ¹ 1/10-30/4 ¹ 1/6-31/8 ¹	% vol.	EN ISO 3405	20,0 22,0 20,0	50,0 50,0 48,0
“Existent gum, washed”	mg/100 ml			4
“Silver corrosion”	-	IP 611		1
Vapour Lock Index (10 VP + 7 E70) 1/5 – 31/5 & 1/9 – 30/09 ¹	index, max			1200
Damptryk, DVPE 1/10-30/4 ¹ 1/6-31/8 ¹ 1/5-31/5 & 1/9-30/9 ¹	kPa	EN 13016-1	65,0 45,0 45,0	95,0 70,0 95,0
Ethanol indhold ²	Vol%	EN 1601/EN13132/EN ISO 22854	4,6	5,0
Indhold af MTBE/ETBE ³	Vol%	EN ISO 22854/EN 1601/EN13132		0,2

28. april 2020, Viby J
PG/INBO

¹ Datoen refererer til købsdato
Sommerkvaliteten skal være tilgængelig fra 10. maj på alle udleveringssteder.

² Kun ethanol er tilladt oxygenat.

³ Må ikke tilsættes brændstoffet.